



EFORTE
s kompozitní výztuží




EFORTE



EFORTE
s předsazeným křídlem



EFORTE
s recyklovaným jádrem



EFORTE
s ALU clipem



PRESTIGE



PRESTIGE
s předsazeným křídlem



ARCADE



ARCADE
s předsazeným křídlem



HST

POROVNEJTE:

U_w okna

0,59⁽¹⁾ / 0,66⁽²⁾

0,60⁽¹⁾ / 0,75⁽²⁾

0,60⁽¹⁾ / 0,75⁽²⁾

0,82⁽²⁾

0,95⁽²⁾

0,89⁽²⁾ / 1,1⁽³⁾

0,89⁽²⁾ / 1,1⁽³⁾

0,91⁽²⁾ / 1,1⁽³⁾

0,91⁽²⁾ / 1,1⁽³⁾

1,3⁽³⁾

Profil

INOUTIC

INOUTIC

INOUTIC

INOUTIC

INOUTIC

INOUTIC

INOUTIC

INOUTIC

INOUTIC

INOUTIC

Počet komor profilu

6

6

6

6

6

6

6

5

5

6

Šířka profilu

84 mm

84 mm

84 mm

84 mm

84 mm

76 mm

76 mm

71 mm

71 mm

175 mm

U_f profilu

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

1,1

1,1

1,2

1,2

1,3

EcoPowerCore
Jádro profilu z recyklátu PVC



Kování (Siegenia)

Titan

Titan

Titan

Titan

Titan

Titan

Titan

Titan

Titan

Titan

Obratný hřibek



Mikroventilace



Blokáda kliky



Možnost dodatečné výbavy
RC1, RC2



Zasklení

Šířka zasklení

24-56 mm

24-56 mm

24-56 mm

24-56 mm

24-56 mm

24-42 mm

24-42 mm

24-40 mm

24-40 mm

24-56 mm

Speciální pakety
ornamentní, zvukotěsné, proti vloupání



Zvuková izolace

až 47 dB

až 47 dB

až 47 dB

až 47 dB

až 47 dB

až 44 dB

až 44 dB

až 42 dB

až 42 dB

až 47 dB

Počet těsnění

4⁽⁴⁾

4⁽⁴⁾

4⁽⁴⁾

4⁽⁴⁾

4⁽⁴⁾

3

3

2

2

2

Standardní barvy



Dodatečné barvy



⁽¹⁾ Čtyřsklo s rámečkem SSP Advance

⁽³⁾ Trojsklo s rámečkem SSP Advance

⁽²⁾ Dvojsklo s rámečkem SSP Advance

⁽⁴⁾ Čtvrté těsnění je těsněním podskelním

Těsnění vyrobené z odolného materiálu TPE. Větší množství těsnění - okna mnohem odolnější proti atmosférickým vlivům.